

EvoClick facile

Tloušťka 2 mm

Technické údaje

| | |
|---------------------------|--|
| Celková tloušťka | 2,0 mm |
| Nášlapná vrstva | 0,15 mm |
| Přibližná váha | 4 kg/m ² |
| Stálost vůči světlu | minimálně 6 (EN 20105-BO2) |
| Odolnost vůči skluzu | R9(DIN 51130 AS) |
| Protipožární vlastnosti | Bfl-s1 (EN 1350-1) |
| Rozměrová stabilita | 0,20% (EN 434) |
| Odolnost vůči poškrábání | 0,007 gr/1000 při zátěži 100 000 cyklů (EN 660-1/-2) |
| Formaldehyd | E1 |
| Emise | <70µg/m ³ TVOC za 28 dní |
| Podlahové vytápění | ano |
| Lamela | 152,4 x 914,4 mm |
| Počet v krabici | 16 |
| Metrů čtvereční v krabici | 2,23 |

EvoFacile je LUXUSNÍ VINYLOVÁ podlaha, která kombinuje odolnost a estetické kvality PVC. Design věrně napodobuje elegantní dřevěné podlahy. Instalace za pomoci samolepících lamel, aniž by se **muselo používat lepidlo**.

EvoFacile je vysoce odolná podlaha, které je ideálním řešením nejenom pro rezidenční využití, avšak také pro oblast komerční s lehkou zátěží. Lamely jsou ošetřené proti UV záření. Údržba je bezproblémová a jednoduchá – doporučujeme používat neagresivní mycí prostředky.